



MEUBLE DE TRI INOX 304, SANS PORTE, AVEC RAMPE A PLATEAUX, AVEC DOSSERET, 2 TVO: 1 N + 1 J

Construction inox AISI 304

Dessus doublé mélaminé ép. 18 mm

Dessus doublé mélaminé ép. 18 mm

Doossier 100x20 mm doublé sans décalage arrière

Piètement en tube 40x40 mm avec habillages latéraux et arrière

Profondeur : 600 mm

Hauteur de passage utile : 800 mm

Rampe à plateaux optionnelle avec 4 tubes inox AISI 304 diam 25 mm

Portes battantes doublées optionnelles à fermeture magnétique

3 TVO : 1 collerette noire + 1 collerette jaune + 1 collerette verte

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 1800 | 600 | 900 | 80 | |
| Tension | Puissance (kW) | Diamètre (mm) | Contenance (L) | Type de gaz |
| NC | NC | NC | NC | NC |

NC = Non Concerné

Ce document étant notre propriété exclusive, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite.