



## RAYONNAGE ALUMINIUM ECO 5 NIVEAUX, CLAYETTES POLYPROPYLENE

Structure tubulaire alliage d'aluminium anodisé avec montants 30x30 mm

Etagère constituée de longerons et de plateaux polypropylène ajourés amovibles

Etagère constituée de longerons et de plateaux polypropylène ajourés amovibles

Vérins de réglage  $\pm 15$  mm

Montage sans outil - livré démonté

Charge max. : 90 kg par niveau. (max. par plateau : 30 kg)

Hauteur des rayonnages : 1695 mm vérins rentrés (mini), 1710 mm vérins sortis

Possibilité de montage jusqu'à 11 niveaux (réglage des niveaux tous les 150 mm)

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm)   | HAUTEUR (mm)  | POIDS (kg)     |             |
|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 4286          | 465            | 1700          | 71,6           |             |
| Tension       | Puissance (kW) | Diamètre (mm) | Contenance (L) | Type de gaz |
| NC            | NC             | NC            | NC             | NC          |

NC = Non Concerné

Ce document étant notre propriété exclusive, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite.