



ATP



Conteneur isotherme pour le transport de produits à température contrôlée

- Code des douanes: 39231090
- Certificat ATP
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: gris / bleu
- Capacité: 500 litres.
- Technologie : roto moulage
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.

MATÉRIAUX DE FABRICATION

Polyéthylène	parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte; adaptées au contact alimentaire	Polyuréthane	matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte, exempt de CFC et de HCFC
Caoutchouc de silicone	Joint	Nylon	Roues
Acier galvanisé	Support de roue	Inox	poignées de manutention, poignée de fermeture, tige de porte interne, tige de charnière

Modèle	Code	Code EAN	Dim. ext. (mm)	Dim. int. (mm)	Capacité (l)	Poids Kg
5000071	05000071	8022949104207	715X850Xh1675	540x660xh1370	500	90

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	4 roues diamètre 100 mm (2 fixes et 2 pivotantes, dont une avec frein). Plaques de support de roue intégrée dans le conteneur.		Pallet avec cadre en acier galvanisé à 4 pieds de h 120 mm. Alternativement, possibilité d'insérer 4 pieds en acier galvanisé h 130 mm.
	1 siège de logement de la grille positionnée à 600mm du fond du conteneur.		Plaques eutectiques fraîches, surgelées et surgelées plus, pour augmenter la maintenance thermique.
	Poignée de fermeture en acier inoxydable avec bouton de déverrouillage.		Poignée préparée pour l'utilisation d'un système d'inviolabilité.
	Tige en acier inoxydable avec 2 crochets intégrés à l'intérieur de la porte.		Porte ouvrable jusqu'à 270° avec loquet - porte à languette.
	Thermomètre analogique inséré dans la porte		Grille en plastique basculante
	Enregistreur de données USB pour enregistrer les données de température pendant le transport.		Systèmes RFID pour la traçabilité
K	Coefficient global de transfert de chaleur: K=0,35 W/m²K	°C	Utilisation garantie : -30°C +100°C.

ACCESSOIRES				
Modèle	Code	Couleur	Dim. ext. (mm)	Poids Kg
Porte-carte	RRI141		A5	
Grille en inox	AEA008		550x650xh16	1,8
Grille pliable en plastique	PAPE0001	gris	535x594xh20	1,1
Plaque eutectique Frais +3°C - 2 x Cargo -	PE500001	rose	540x325xh57	6,8
Plaque eutectique surgelée - 21°C - 2 x Cargo -	PE500002	bleu	540x325xh57	6,8
Plaque eutectique surgelée Plus - 21°C - 2 x Cargo -	PE500908	vert	540x325xh57	6,8
Enregistreur de données USB -30°C +70°C	AFG007		80x33xh14	
Kit de fixation de sécurité au sol (pour version Basic)	RRI222			
Kit butée plaque eutectique	RRI180			
Thermomètre analogique +40°C- 40°C	RRI165			

			
KIT DE VERROUILLAGE PLAQUES EUTECTIQUES	KIT DE FIXATION DU CONTENEUR DE SOL	Grille pliable gain de place	Grille en acier inoxydable
			
Kit de fixation de la plaque eutectique	Porte-documents A5	Plaques eutectiques 545x325mm	