



MOUFLE COTTE DE MAILLES INOX «O'SAFE» POUR OUVERTURE HUITRES TAILLE UNIQUE

REALISE AVEC 1 FIL INOX DE 0.5 MM

DIAMETRE INTERIEUR DE L'ANNEAU 3 MM

DIAMETRE INTERIEUR DE L'ANNEAU 3 MM

DIAMETRE EXTERIEUR DE L'ANNEAU 4 MM

SERRAGE POIGNET PAR RESSORT INOX PLAT

SERRAGE POIGNET PAR RESSORT INOX PLAT

CONFORME AUX NORMES EN 1082-1 ET ISO 1399-1 ET NF EN 1811

FABRICATION SELON NORME NF A 36-711

NETTOYAGE MACHINE OU BROSSAGE A 82°C

STOCKAGE DANS UN ENDROIT PROPRE ET SEC

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
0	0	0	0,188

Tension	Puissance (kW)	Diamètre (mm)	Contenance (L)	Type de gaz
NC	NC	NC	NC	NC

NC = Non Concerné

Ce document étant notre propriété exclusive, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite.