

PLONGE INOX 304 DEMONTABLE, 2 BACS 600X500X300 MM PIEDS CARRES, EGOUTTOIR A DROITE , ETAGERE BASSE

Plateau inox AISI 304, 3 bords anti-ruissellement, pré-percé diam.32 mm,

Dosseret arrière de 100X20 mm inox AISI 304

Dosseret arrière de 100X20 mm inox AISI 304

Bac avec angles rayonnés, égouttoir nervuré (si égouttoir)

Piètement inox AISI 304 en tube carré 40x40 mm, décalé
de 70 mm avec vérins inox réglables et jupe d'habillage 3 faces

Livrée avec tube surverse, bonde et siphon plastique

Livrée démontée

Étagère basse pleine renforcée par oméga H-200 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 2000 | 700 | 850 | 76 | |
| Tension | Puissance (kW) | Diamètre (mm) | Contenance (L) | Type de gaz |
| NC | NC | NC | NC | NC |

NC = Non Concerné

Ce document étant notre propriété exclusive, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite.