Réf: DCPLV127-1BD

PLONGE INOX 304 DEMONTABLE ENCASTREMENT LV, 1 BAC 400X500X250 MM, PIEDS CARRES, EGOUTTOIR A GAUCHE

Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé ø 32 mm

Dosseret arrière de 100x20 mm en inox AISI 304 fermé aux extrémités

Piétement inox AISI 304

Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré

Piétement en tube de 40x40 mm avec vérins inox réglables

Jupe d'habillage sur 3 faces, décalage de 65 mm

Encastrement pour lave-vaisselle sous l'égouttoir, dim. utiles 600x700x810 mm

Livrée avec tube surverse, bonde et siphon plastique

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	850	45

Tension	Puissance (kW)	Diamètre (mm)	Contenance (L)	Type de gaz
NC	NC	NC	NC	NC

NC = Non Concerné

Ce document étant notre propriété exclusive, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite.

17 av. du 24 août 1944 - 69960 - CORBAS France
INFO@L2GFRANCE.FR
+33(0)4 72 23 23 98