

TABLE INOX SOUDEE INOX 304 CENTRALE CONFOR'TABLE + ETAGERE, REGLABLE EN HAUTEUR PAR MANIVELLE

Construction inox AISI 304 soudée, dessus doublé mélaminé ép. 18 mm

Piètement en tube inoxydable 40x40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200)

Piètement en tube inoxydable 40x40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200)

Vérins réglables inox antidérapant (amplitude 20 mm +15/-5)

Charge maximale 120 kg/plateau (disposition uniforme)

Hauteur réglable (800 à 1000 mm)

Manivelle inox et plastique de réglage en hauteur, pliable pour rangement

Étagère pleine renforcée, charge maximale 120 kg/étagère (disposition uniforme)

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 1500 | 700 | 900 | 47 | |
| Tension | Puissance (kW) | Diamètre (mm) | Contenance (L) | Type de gaz |
| NC | NC | NC | NC | NC |

NC = Non Concerné

Ce document étant notre propriété exclusive, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite.