

PLONGE DEMONTABLE INOX 304, 2 BACS 600X500X300MM PIEDS RONDS, EGOUTTOIR A GAUCHE AVEC ETAGERE BASSE

Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm

Dosseret arrière doublé de 100x20 mm en inox AISI 304

Dosseret arrière doublé de 100x20 mm en inox AISI 304

Piètement inox AISI 304

Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré

Piètement en tube rond \varnothing 50 mm, décalé de 65 mm

Vérins inox réglables et jupe d'habillage 3 faces à visser

Livrée avec tube surverse, bonde et siphon plastique

Livrée démontée

Étagère basse pleine renforcée par oméga H-200 mm

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 2000 | 700 | 850 | 79 | |
| Tension | Puissance (kW) | Diamètre (mm) | Contenance (L) | Type de gaz |
| NC | NC | NC | NC | NC |

NC = Non Concerné

Ce document étant notre propriété exclusive, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite.