



Module réfrigéré 2 portes pour vente à emporter

- Construction inox intérieur et extérieur
- Réfrigération ventilée +2/+8°C à 40°C, groupe logé à droite au R290
- Plan de travail en inox avec un insert réfrigéré côté clients pour 7 bacs GN1/6-150 inox (inclus) et un insert neutre sur le côté gauche pour 2 bacs inox GN1/9-100 (inclus)
- Pare-haleine en verre
- 2 portes réfrigérées avec système de fermeture automatique avec 1 niveau de glissières et 1 grille GN1/1 par porte
- 1 bain-marie électrique réf BM-3 format GN2/3-150 de 0.8 Kw avec bac gastro (inclus)
- 2 alimentations électriques 230V mono: 1 pour le module réfrigéré et 1 pour les appareils de cuisson (appareils en supplément)
- Dessus avec 2 prises électriques 230V mono encastrées dans le dossier latéral droit (puissance maxi de 3500W en tout)
- 2 rails (côté clients) pour glisser un panneau signalétique
- Dégivrage automatique
- Isolation 50 mm (mousse polyuréthane)
- Thermostat électronique DIXELL
- Evaporateur traité anticorrosion
- 4 roulettes dont 2 à freins

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1360 | 700 | 1085/1370 | 140 |

| Tension | Puissance (kW) | Capacité | Contenance (L) | Type de gaz |
|----------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------|
| 230V MONO 50HZ | 0.43 + 0.8 | 7GN1/16-150 +2GN1/9-100 | 282 | R290 |