



Module réfrigéré 3 portes pour vente à emporter

- Construction inox intérieur et extérieur
- Réfrigération ventilée +2/+8°C à 40°C, groupe logé à droite au R290
- Plan de travail en inox avec un insert réfrigéré côté clients pour 9 bacs GN1/6-150 inox (inclus) et un insert neutre sur le côté gauche pour 2 bacs inox GN1/9-100 (inclus)
- Pare-haleine en verre
- 3 portes réfrigérées avec système de fermeture automatique avec 1 niveau de glissières et 1 grille GN1/1 par porte
- 1 bain-marie électrique réf BM-33 format GN1/3-150 de 1.2 Kw avec bac gastro (inclus)
- 2 alimentations électriques 230V mono: 1 pour le module réfrigéré et 1 pour les appareils de cuisson (appareils en supplément)
- Dessus avec 2 prises électriques 230V mono encastrées dans le dossier latéral droit (puissance maxi de 3500W en tout)
- 2 rails (côté clients) pour glisser un panneau signalétique
- Dégivrage automatique
- Isolation 50 mm (mousse polyuréthane)
- Thermostat électronique DIXELL
- Evaporateur traité anticorrosion
- 4 roulettes dont 2 à freins

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1795	700	1085/1370	172

Tension	Puissance (kW)	Capacité	Contenance (L)	Type de gaz
230V MONO 50HZ	0.43 + 1.2	9GN1/16-150 +2GN1/9-100	417	R290