



## ARMOIRE REFRIGEREE INOX 304, TRAVERSANTE -2/+8°C, 1 PORTE TRAVERSANTE, ECHELLE GN2/1 OU 600X400MM

Construction inox intérieur et extérieur AISI 304

Réfrigération ventilée : -2/+8°C à 43°C (tropicalisé), groupe logé monobloc

Réfrigération ventilée : -2/+8°C à 43°C (tropicalisé), groupe logé monobloc

Rampe d'accès du chariot en inox P-280 mm

Isolation : 60 mm (mousse de polyuréthane)

2 Portes battantes inox avec système de fermeture par loqueteau, fermeture à clé

Capacité de chargement : 1 échelle GN2/1 ou GN1/1 ou 600x400, hauteur max 1700mm

Volume intérieur : 700 litres

Thermostat électronique

Évaporation des condensats par gaz chaud

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
910	1370	2210	235

  

Tension	Puissance (kW)	Diamètre (mm)	Contenance (L)	Type de gaz
230V MONO	0.19	NC	700	R290

NC = Non Concerné

Ce document étant notre propriété exclusive, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite.