



## ARMOIRE REFRIGEREE INOX, 1 PORTE VITREE, -18/-22°C VENTILE, GAZ R290A, 3 GR. GN2/1, ROULETTES Ø100 MM

Construction inox intérieur et extérieur avec traitement silicone à l'intérieur

Réfrigération ventilée -18°C/-22°C à 38°C, groupe logé

Réfrigération ventilée -18°C/-22°C à 38°C, groupe logé

Dégivrage automatique

3 niveaux de glissières (pas de 40mm, 22 niveaux max.) et 3 grilles GN 2/1

Cuve de dimensions 620x680x1410 mm

Porte vitrée à fermeture automatique avec joint magnétique, fermeture à clé

Eclairage intérieur à LED

4 roulettes dont 2 à freins ø 100 mm

Isolation : 60 mm (mousse polyuréthane)

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 740           | 830          | 2010         | 138        |

  

| Tension   | Puissance (kW) | Diamètre (mm) | Contenance (L) | Type de gaz |
|-----------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 230V MONO | 0.52           | NC            | 650            | R290        |

NC = Non Concerné

Ce document étant notre propriété exclusive, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite.