



PLONGE INOX 304 SOUDEE, ENCASTREMENT LV BAC GAUCHE 2 BACS 400X500X250 MM, EGOUTTOIR A DROITE

Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm

Dosseret arrière de 100x20 mm en inox AISI 304 fermé aux extrémités

Dosseret arrière de 100x20 mm en inox AISI 304 fermé aux extrémités

Piètement inox AISI 304

Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré

Piètement en tube de 40x40 mm avec vérins inox réglables

Jupe d'habillage sur 3 faces, décalage de 65 mm

Encastrement pour lave-vaisselle sous l'égouttoir, dim. utiles 600x700x810 mm

Livrée avec tube surverse, bonde et siphon plastique

Livrée montée soudé

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)	
1600	700	850	64	
Tension	Puissance (kW)	Diamètre (mm)	Contenance (L)	Type de gaz
NC	NC	NC	NC	NC

NC = Non Concerné

Ce document étant notre propriété exclusive, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite.