



ETAL REFRIGERE DROIT SUR GROUPE, FROID DE CONTACT+EVAPO, VITRES BASSES, PIEDS OBLONGS

Etal droit réfrigéré sur groupe logé avec évaporateur et serpentin, inox 304

Isolation en mousse polyuréthane injectée, épaisseur 40 mm

Isolation en mousse polyuréthane injectée, épaisseur 40 mm

Tablette de travail arrière largeur 240 mm

Grilles de fond amovibles perforées

Pare-chocs avant tubulaire diamètre 25 mm

Cuve de profondeur 100 mm

Arrêt de glace avant amovible en plexiglas hauteur 100 mm

Vitres avant basculantes hauteur 260 mm, sur profil aluminium

2 pieds oblongs avec soubassement partiel

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 1500 | 1100 | 910 | 210 | |
| Tension | Puissance (kW) | Diamètre (mm) | Contenance (L) | Type de gaz |
| 230V MONO | 0.83 | NC | NC | R455A |

NC = Non Concerné

Ce document étant notre propriété exclusive, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite.